

ProfiStep® duo



7285-001	2 x 15	A = 41 cm B = 196 cm	A = 423 cm B = 409 cm	733 cm	845 cm	A = 423 cm B = 41 cm C = 16 cm	21,0
7288-001	2 x 18	A = 41 cm B = 225 cm	A = 507 cm B = 490 cm	841 cm	950 cm	A = 507 cm B = 41 cm C = 16 cm	27,5

Die 2-teilige Alu-Seilzugleiter mit Einhand-Höhenverstellung.

- Reißfester Seilzug für einfache und sichere Einhand-Höhenverstellung • Stabile Führungsteile und Kunststoff-Rollen • Längs- und querprofilierte Sprossen • Extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung • Flächenauflage-Stechfüße • Belastbar bis 150 kg

GB

Rope-operated ladder, 2-section

- Tear-resistant rope pull for safe and easy one-handed height adjustment • Sturdy guide parts and plastic pulleys
- Length and cross-profiled rungs • Extremely sturdy thanks to double-beaded rail-rung joins • Full surface contact feet • Maximum load capacity 150 kg

F

Echelle coulissante à corde, 2 plans

- Système poulie/corde résistant à la rupture, pour réglage hauteur simple et sûr, d'une seule main • Solides éléments de guidage et roulettes plastique • Echelons à profilés longitudinaux et transversaux • Liaison montants/échelons absolument indéformable, à double bourselet
- Sabots emboîtables à large appui • Charge admissible jusqu'à 150 kg

E

Escalera corredera con cuerda 2 tramos

- Cuerda resistente a la rotura para la regulación de altura con una mano de forma sencilla y segura • Piezas guía estables y rodillos sintéticos • Peldaños con perfil longitudinal y transversal • Unión larguero-peldaño doblemente reforzada, muy estable • Pies de sujeción apoyados en gran superficie • Soporta hasta 150 kg de carga

I

Scala con fune a 2 tronchi

- Fune antirullo per una semplice e sicura regolazione dell'altezza con una sola mano • Stabili elementi di guida e rotelle in plastica • Pioli profilati longitudinalmente e trasversalmente • Unione montante-pioli estremamente stabile e con bordo doppio • Piedini di appoggio inseribili • Portata max 150 kg

NL

Ladder met optrekkoord 2-delig

- Stevig optrekkoord voor eenvoudige en veilige instelling van de hoogte met één hand • Stabiele geleidingsdelen en kunststof rollen • Sporten met profieling in lengte- en dwarsrichting • Extreem stabiele, dubbel gewelde verbinding tussen stijlen en sporten • Steekvoeten die over het hele vlak bodemcontact hebben • Belastbaar tot 150 kg